



4 Schutzkontakt Steckdosen	German type outlets
Steckdosen: nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, Farbe RAL7035, um 35° gedreht;	Sockets: DIN 49 440, tested: VDE0620-1; 2-poles earth wired 16A/3680W, AC250V, IP20, Color RAL7035, turned 35°;
Anschluss: Nicht wiederanschießbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme 2,0m H05VV-F 3G1,5mm ² mit Schutzkontaktwinkelstecker	Connection: Not rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal 2,0m H05VV-F 3G1,5mm ² with German type earth contact plug
Profil: 1HE, ALU, eloxiert;	Profile: 1U, ALU, anodized
Kunststoff: RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1	Plastic material: RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
Haltewinkel: Stahlblech Montage in 90° - Schritten möglich;	Mounting brackets: Steel sheet For fixing in 4 positions each 90°
Lieferform: Polybeutel mit Bachmann Reiter mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13	Packing: polybag with Bachmann header With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel inkl. 8 Schrauben (im Polybeutel)	Extent of delivery: 1 x Socket strip 2 x 19" mounting brackets incl. 8 screws (in polybag)