

Datenblatt Art. 932.005

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CASIA 2 Steckdosenleiste / CASIA 2 power strip

Elektrische Kenngrößen / Electrical parameters

Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 250 V~	Rated current / rated voltage	16 A / 250 V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Nennleistung	3680 W	Rated power	3680 W

Netzanschluss / Power supply

Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Mit Aderendhülsen		With ferrules	
Mit beigelegtem Montagestecker		With enclosed mounting plug	
Steckertyp	Winkelstecker	Plug type	Right angled plug

Stromausgang / Power output

Steckdosen	4x CEE 7/5 (Type E)	Socket outlets	4x CEE 7/5 (Type E)
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16 A / 250 V~, IP20		16 A / 250 V~, IP20	

Weitere Produkteigenschaften / Further product attributes

Material	Material
Gehäuse: Aluminium, eloxiert	Housing: Aluminium, anodised
Abdeckung: Edelstahl Optik	Cover: Stainless steel look

Lieferumfang	Scope of delivery
1x CASIA 2 Steckdosenleiste	1x CASIA 2 power strip
In POS-Verpackung	POS packaging

Umgebungsbedingungen / Environmental conditions

Maximale Höhe	2000 m	Maximum height	2000 m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5 °C – 35 °C	Ambient temperature during mounting and use	5 °C – 35 °C

**Vor direkter Sonneneinstrahlung
schützen.**

Umgebungstemperatur bei Transport und -25 °C - 60 °C

Lagerung

**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht
kondensierend)** 5 % – 95 %

Schutzart IP20

Protect from direct sunlight.

**Ambient temperature during transport and
storage** -25 °C - 60 °C

Relative humidity (non-condensing) 5 % – 95 %

Protection type IP20

Sonstiges

Other

Für Nischen- und Eckmontage

For niche and corner mounting