

Datenblatt Art. 930.028

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Easy-Bridge für glatte Böden

Produkteigenschaften		Product attributes	
Abmessungen		Dimensions	
Breite x Höhe	90x24mm	Width x Height	90x24mm
Länge	1000mm	Length	1000mm
Kompatibel mit Kabelschlange Cube®; Pro; Classic; Flex und Flex II		Compatible with cable-snake Cube®; Pro; Classic; Flex and Flex II	
Fassungsvermögen	bis zu ca. 30 Kabel	Capacity	up to approx. 30 cables
Punktbelastung Vormontiertes Doppelklebeband	max. 200 kg/cm ²	Point load Pre-assembled double-sided adhesive tape	max. 200 kg/cm ²
Material		Material	
Gehäuse: Aluminium, eloxiert		Housing: Aluminium anodized,	
Anschlussglieder: Polypropylen, silber, ähnlich RAL 9006		Connectors: Polypropylene, silver, similar to RAL 9006	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Easy-Bridge für glatte Böden inklusive montierten schwenkbaren Anschlussgliedern		1x Easy-Bridge for smooth floors including mounted swivelling connecting elements	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	15°C – 60°C	Surrounding temperature during mounting and use	15°C – 60°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	15° – 60°	Surrounding temperature during transport and storage	15° – 60°



