



Handwerkerleiste 9-fach Schutzkontakt mit 4xSchalter	Craftman socket outlet 9-way German type outlet with 4xswitch
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, gemäß: VDE0620-1; 6x2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, Farbe schwarz, um 90° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, according to: VDE0620-1; 6x2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, colour black, 90° turned;
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> wiederanschließbar; Endstücke genietet Integrierte Wiederanschlussklemme für Stromleitung und zusätzlicher Ausgang für separaten Erdleiter Zugang an die Klemme erfolgt über verschraubte Abdeckung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> rewireable, Endcaps riveted integrated euro terminal block for power supply cable and additional exit for separate earth entering to terminal block is realised by the screwed cover 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black with German type right angle plug
Profil: <ul style="list-style-type: none"> CSO, PVC, Glühdrahtfest 850°C Farbe RAL 7035 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> CSO, PVC compound, glow wire resitant 850°C Colour: RAL 7035
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Schalter: <ul style="list-style-type: none"> 3x2-polig, grün beleuchtet; 16A 	Switch: <ul style="list-style-type: none"> 3x2-poles, green illuminated, 16A;
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> In den Endkappen integriert 	Holding flanges : <ul style="list-style-type: none"> Integrated in the endcaps
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Verpackt im Polybeutel 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> packed in polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Power strip