



5xSchuko 35° schwarz 2xAbdeckungen für Custom Module, schwarz	5xGerman socket outlet black 2xcover for Custom Modul, black
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach BS 6396; 2-polig mit Schutzkontakt; mit Kinderschutz; Farbe schwarz 35°, AC250V, IP20 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> According to BS 6396; 2-pole with earthing contact; with child protection, colour black 35°, AC250V, IP20
Stromanschluss: <ul style="list-style-type: none"> 3,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker 90° 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Power input 3,0m H05VV-F 3G1,5mm² color black with molded German right angled plug 90°
Profil: <ul style="list-style-type: none"> >1HE , Aluminium eloxiert Leiste mit Bachmann Bedruckung 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> >1U Aluminum anodized Power strip with Bachmann label
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> inkl. 2 x Edelstahl-Haltewinkel 	Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Including 2 x stainless steel brackets
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> Ca. 448,4x 52,4 x 43,7 mm 	Measurements (length x width x height) <ul style="list-style-type: none"> Approx. 448,4 x 52,4 x 43,7 mm
Verpackung: <ul style="list-style-type: none"> im Polybeutel 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> in polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1xSteckdosenleiste Inkl. 2 Haltewinkel 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1xPower strip Incl. 2 holding flanges