



BE Safety Screen Gebrauchsanweisung

Es wird empfohlen, den BE Safety Screen mit 2 Personen zu installieren.

1 Teile




Safety Screen



Klemmen

Die Anzahl der Klemmen hängt von der Art des BE Safety Screens ab:


- U-Form (4 Stück)
- Rückwand (4 Stück)
- Seitenwand (2 Stück)



Inbusschlüssel

! Achtung

Bei einer U-Form oder einer Rückwand: Klappen Sie den BE Safety Screen vorsichtig auf. In der Mitte der Rückwand befindet sich eine Falllinie. Diese Linie ist sehr dünn und übermäßiges Biegen kann das Produkt beschädigen.




2 Befestigen Sie die Klemmen am BE Safety Screen




1

Für jede Klemme befindet sich am unteren Rand des BE Safety Screens eine Aussparung.



2

Schieben Sie jede Klemme so in den Ausschnitt, dass dieser Teil der Klemme mit der Unterseite des BE Safety Screens abschließt.



3

Ziehen Sie die Schraube jeder Klemme mit dem Inbusschlüssel fest, damit die Klemme fest am BE Safety Screen befestigt ist.

Stellen Sie sicher, dass die Klemmen fest und gerade in den Aussparungen des BE Safety Screens sitzen, da sich der BE Safety Screen sonst nicht nahtlos an Ihrem Schreibtisch ausrichtet.

! Achtung




1

Stellen Sie sicher, dass die offene Seite der Klemme nach innen zum Schreibtisch zeigt.



2

Die Seite mit dem BakkerElkhuizen-Logo ist die Innenseite des BE Safety Screens.



3

Die Seite mit dem zusätzlichen Material um die Fenster (soweit vorhanden) ist die Außenseite des BE Safety Screens.

3 Befestigen Sie den BE Safety Screen am Schreibtisch

1

Klappen Sie den BE Safety Screen auf und stellen Sie sicher, dass die offene Seite der Klemmen nach innen zum Schreibtisch zeigt.

2



In der Mitte der Rückwand befindet sich eine „Bürstenöffnung“ zur Kabelführung, für Monitorarme usw. Sie können die „Bürstenöffnung“ an den Stellen nach außen biegen, an denen sie benötigt wird.

3

Befestigen Sie den BE Safety Screen direkt an der Tischplatte.

4

Ziehen Sie die Klemmschrauben an der Tischplatte fest. Dies stellt sicher, dass der BE Safety Screen gesichert und stabil steht.



4 Schutzfolie entfernen (nur wenn PET-G-Fenster enthalten sind)

1

Entfernen Sie die Schutzfolie der PET-G-Fenster. Sie können die Fenster herausnehmen und anschließend wieder in ihre Sockel einsetzen.



Achtung

Stellen Sie sicher, dass die Folie auf beiden Seiten der PET-G-Fenster entfernt ist.