



# kramer

## PT-572HDCP+

Kompakter Twisted Pair Empfänger für DVI  
(HDCP 2.2)

| DVI | HDCP Compliant | DGKat | Kramer Core  
| HDCP 2.2 Compatible



PT-572HDCP+ ist ein DGKat™ Twisted Pair Empfänger für DVI-Signale. PT-571HDCP wandelt das DVI-Signal in ein digitales Twisted Pair Signal, und der PT-572HDCP+ wandelt das eingehende Twisted Pair Signal zurück in ein DVI-Signal. Der PT-572HDCP+-MD ist für medizinische Anwendungen zertifiziert

## FEATURES

**Max. Datenrate** - 4,95 GBit/s (1,65 GBit/s je Grafikkanal)

**Zertifiziert für medizinische Anwendungen (PT-572HDCP+-MD)** - Entsprechend IEC 60601-1-2 (Elektromagnetische Kompatibilität)

**HDTV-kompatibel**

**HDCP-konform**

**DGKat™ Signaleinbindung** - Kramers einzigartige Technik, TMDS sowie Steuerung und Kommunikation in Signale für Twisted Pair Übertragungen zu wandeln. Für optimale Leistung empfehlen wir dringend, Kramers DGKat™-Kabel zu verwenden

**System-Reichweite** - Bis 90 m bei SXGA oder bis 30 m bei UXGA mit geschirmten BC-DGKat524 Kabeln, bis 90 m bei SXGA oder bis 70 m bei UXGA mit geschirmten BC-DGKat623 Kabeln, bis 100 m bei SXGA oder bis 80 m bei UXGA mit geschirmten BC-DGKat7a23 Kabeln

**EDID-Durchleitung** - Ermöglicht die EDID-Kommunikation zwischen Quelle und Display

**Power Connect™ System** - Die Stromversorgung des Systems PT-571HDCP und PT-572HDCP+ erfolgt über die Netzversorgung des Übertragers oder des Empfängers, wenn die Geräte nicht mehr als 90 m voneinander entfernt sind

**Ultrakompaktes Pico TOOL™** - Vier Geräte können mithilfe des optionalen Rackadapters RF-4PT im 19 Zoll Rack nebeneinander mit 1 HE im montiert werden



# kramer

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

EINGANG:	1x RJ-45 Buchse für DGKat Twisted Pair
AUSGANG:	1x DVI mit 24-pol. Molex-Buchse, 1,2 Vss, DDC-Signal 5 Vss (TTL)
MAX. DATENRATE:	4,95 GBit/s (1,65 GBit/s je Grafikkanal)
STROMVERSORGUNG:	12 VDC, 250 mA
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Externes Netzteil für 100-240 VAC, Befestigungswinkel
Produktabmessung	6.22cm x 5.18cm x 2.44cm (2.45" x 2.04" x 0.96" ) W, D, H 6.20cm x 5.20cm x 2.40cm (2.44" x 2.05" x 0.94" ) W, D, H
Produktgewicht	0.1kg (0.2lbs) approx 0.0kg (0.0lbs) approx
Versandabmessung	49.00cm x 18.60cm x 58.80cm (19.29" x 7.32" x 23.15" ) W, D, H 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm (0.00" x 0.00" x 0.00" ) W, D, H
Versandgewicht	0.3kg (0.7lbs) approx 0.4kg (0.8lbs) approx

