




NOVUS Clu II, ohne Befestigung



- 2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
- Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum VESA-Standard 75/100
- Belastbarkeit: Monitorgewicht 2-7 kg
- Einstellbare Hemmungen der Drehgelenke
- Drehbar um 360° mit einstellbarem Anschlag auf 180°
- Reichweite: 433 mm
- Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
- Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
- Obligatorische Ergänzung ist eine Clu Befestigung
- Extrem schnelle und einfache Montage

| Ausführung | Art.-Nr. | EAN-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|  Weiß | 990+2001+000 | 4009729068328 |
|  Schwarz | 990+2008+000 | 4009729070819 |
|  Silber | 990+2009+000 | 4009729068342 |



Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbringen aller Monitore mit dem VESA-Standard 75 x 75 oder 100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.



Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Tablets in Kilogramm an.



Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an



Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.



Novus gewährt eine Garantie von 5 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.



Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

NOVUS Clu II, ohne Befestigung



NOVUS Clu I C, mit Tischbefestigung



NOVUS Clu I C, mit Tischbefestigung



NOVUS Clu I C, mit Tischbefestigung



NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung



NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung



NOVUS Clu II, ohne Befestigung

